

# Kawasaki Z900RS スイングアームピポットプラグ

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

まず、パッケージの内容を下のリストでご確認ください。

スイングアームピポットプラグ本体

Oリング（本体に取り付け済み）

- スイングアームピポット内側の取り付け部分を清掃・脱脂を行って下さい。
- プラグ本体のOリング表面を脱脂し、ピポットに真直ぐ押し込んで取り付ける。  
※取り付け後の角度調整は出来ませんのでご注意ください。
- プラグが浮いてくる場合は、押し込んだ状態を維持してOリングをなじませます。
- プラグ本体がガタついていないかの確認を、定期的に必ず行って下さい。  
※脱落防止のため、ガタつきがあればOリングを新品に交換して下さい。



補修用Oリング SET(2ヶ入り)

品番 0426-KE3-99 税込価格 ¥330-(税別 ¥300-) JANコード 4582346469926

※ お問い合わせは

Tel 072-257-7600

Fax 072-259-6600

(株)日本ビート工業 までどうぞ。

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス  
商品関連 [sales@beet.co.jp](mailto:sales@beet.co.jp)  
技術関連 [support@beet.co.jp](mailto:support@beet.co.jp)